




SERIE CILINDRI N / N CYLINDERS SERIES




- Acciaio ad alta resistenza, uso esclusivo di tubo meccanico senza saldatura in Acciaio MW450U ed Acciaio E470.
- Sfilate con superfici trattate TENIFER® che consentono di lavorare acciaio su acciaio senza bronzine o anelli di guida.
- Assenza di anelli di fermo, le battute sono ricavate direttamente sulle sfilate stesse, garantendo la massima sicurezza anche a completa estensione del cilindro.
- Lunga vita del cilindro, le superfici rullate garantiscono una rugosità pari a 0,20 micron riducendo anche la necessità di sostituire le guarnizioni, le quali possono lavorare con temperature tra i -40°C ed i +110°C.
- Ogni cilindro è sottoposto a collaudo idraulico con pressioni pari a 220 Bar.
- Etichetta identificativa in acciaio stampato saldata sul cilindro stesso.
- Tutti i prodotti sono studiati secondo le disposizioni internazionali considerando un fattore di sicurezza $K_s = 1,5$.
- Di Natale – Bertelli mette a disposizione dei propri clienti qualità, affidabilità e consulenza tecnica di altissimo livello per rispondere ad ogni esigenza.
- Di Natale - Bertelli S.p.A. vieta la messa in servizio dei propri prodotti prima che la macchina (o il macchinario) in cui vengono incorporati non sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE e conseguentemente marcata **CE**.
- We use only high performance steel MW450U and E470. Seamless tube without welding.
- All the Stages are TENIFER® treated so that can work steel on steel without additional bushes or guide rings.
- We do not use retaining rings to stop the stages, in our cylinders it is obtained by a step machined in the steel itself. This is why we can 100% work safely till to the end of the stroke.
- Long life of the cylinder, the rolled surfaces provide a roughness of 0,20 micron so that the consumption of the sealings, that can work between temperatures -40° C and + 110°C. is very low.
- Each cylinder is subjected to hydraulic test with a pressure of 220 Bar.
- Steel made identification label welded on the cylinder itself.
- All products are designed in accordance with international safety/technical rules considering a safety factor $K_s = 1,5$.
- Di Natale – Bertelli provides its customers with the highest level of quality, reliability and technical advice to face everyone's need.
- Di Natale – Bertelli S.p.A. prohibits the use of its cylinder/product before the machine (or machines), in which it is used, has been declared in conformity with the Machinery Directive 2006/42/CE and marked **CE**.



OPTIONAL



NIP2722 1/2 Gas + VALVOLA
NIP2722 1/2 Gas + VALVE



NIP2723 3/4 Gas + VALVOLA
NIP2723 3/4 Gas + VALVE

PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO 200 BAR – MAX. WORKING PRESSURE 200 BAR
MAX. BETRIEBSDRUCK 200 BAR – МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 200 БАР

TIPO TYPE ТУР ВИД	DISEGNO – DRAWING ZEICHNUNG – ЧЕРТЕЖ	RIFERIMENTO-REFERENCE BEZUGS – СПРАВКА	CORSO – STROKE HUB – ХОД	PORTATA CAPACITY BELASTBARKEIT ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	Ø SFILATE mm. Ø EXTENSIONS mm. Ø STUFEN mm. Ø СТУПЕНИ mm.										DIMENSIONI CILINDRO CYLINDER DIMENSIONS ZYLINDER ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА				L. sfilata – L. extension L. stufen – Ход ступени mm	Peso – Weight Bec – Gewicht Kg	Volume olio - Amount of oil Ölinhalt - Объем масла Lt.
					46 TON. 3,3	61 TON. 5,8	76 TON. 9,0	88 TON. 12,1	91 TON. 13,0	107 TON. 17,9	126 TON. 24,9	145 TON. 33,0	165 TON. 42,7	C	I	T					
					a 200 Bar Ton.																
N34	14483	NA4	1130	13			●		●	●					124	560	½ Gas	450	41	8	
N35	14507	NAS4	1120	19				●		●	●				150	560	½ Gas	450	51	11	
										✓											
N44	14484	NA5	1510	11,5		●	●		●	●					124	560	½ Gas	450	39	9	
N45	14504	NAS5	1500	16			●		●	●	●				150	560	½ Gas	450	51	13	
N55	14506	NAS6	1875	14		●	●		●	●	●				150	560	½ Gas	450	57	14	
N56	14512	NAT6	1875	19,5			●		●	●	●	●			170	560	¾ Gas	450	78	20	
N57	14523	NAU6	1845	26				●		●	●	●	●		190	560	¾ Gas	450	86	26	
					✓	✓	✓														
N65	14508	NAS7	2250	12	●	●	●		●	●	●				150	560	½ Gas	450	56	17	
N66	14516	NAT7	2250	17		●	●		●	●	●	●			170	560	¾ Gas	450	57	16	
N67	14527	NAU7	2220	23,5			●		●	●	●	●	●		190	560	¾ Gas	450	95	28	
N76	14518	NAT8	2620	15	●	●	●		●	●	●	●			170	560	¾ Gas	450	72	21	
N77	14533	NAU8	2605	21		●	●		●	●	●	●	●		190	560	¾ Gas	450	93	28	

CARATTERISTICHE TECNICHE DATE A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E MODIFICABILI SENZA PREAVVISO - THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE ONLY APPROXIMATE VALUES AND MAY BE CHANGED WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE
DIESE TECHNISCHEN DATEN GELTEN NUR ALS RICHTWERTE UND KÖNNEN OHNE VORANMELDUNG GEÄNDERT WERDEN - ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ